

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 07_CPR_2017_Rev_03

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Plastový komínový systém flexi podle EN 14471:2005
2. Typ: Identifikace T120-P1-O-W-2-O10-LI-E-L
3. Zamýšlené použití: pro odvod spalin ze spotřebiče do volného ovzduší
4. Výrobce:
ATI di Mariani SRL
Via E. Mattei, 461 - Zona Ind. n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) – Italy , export@atimariani.it
6. Systém posuzování a ověřování stálosti výrobku : Systém 2+ podle harmonizované normy EN 14471:2015
7. Oznamovaný subjekt: ISTITUTO GIORDANO, číslo identifikace 0407, provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v příloze ZA normy systému 2+.
9. Vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované tech. specifikace |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Teplotní třída | T120 | EN 14471:2015 |
| Plynotěsnost | Třída plynotěsnosti P1 | EN 14471:2015 |
| Odolnost proti působení kondenzátu | W | EN 14471:2015 |
| Odolnost proti korozi | 2 | EN 14471:2015 |
| Tepelný odpor | 0,0 m.K/W | EN 14471:2015 |
| Požární odolnost | O | EN 14471:2015 |
| Pevnost v tlaku | vyhovuje | EN 14471:2015 |
| Tepelné chování | Vyhovuje | EN 14471:2015 |
| Tlaková ztráta | n.p.d | EN 14471:2015 |
| Reakce na oheň | třída E | EN 14471:2015 |
| Odolnost UV | LI | EN 14471:2015 |
| Rozměry | Průměry: 60, 80, 100, 110 125, 160, tl. 1,5 mm | EN 14471:2015 |
| Tlaková ztráta při 6m/s, trubka 1 m | Pr. 60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 | EN 14471:2015 |
| Ztráta | Pa 6 3 4 4 3 4 | EN 14471:2015 |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Výrobek se uvádí na trh s označením CE.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: